

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  
**ITEROXID 100%-K ITERLENE 1301, εργοστασίου ITERCHIMICA S.R.L, Ιταλίας**

Το **ITEROXID 100%-K** χρησιμοποιείται ως βαφική ύλη για την παραγωγή ασφαλτομιγμάτων κόκκινου χρώματος. Έχει φωτεινό κόκκινο χρώμα και χρησιμοποιείται σε χαμηλότερη δοσολογία από ανάλογα προϊόντα.

Το **ITEROXID 100%-K** εφαρμόζεται σε αρχιτεκτονικά έργα (κατασκευή πεζόδρομων, πεζοδρομίων, ιδιωτικών δρόμων, ποδηλατοδρόμων, parking, γηπέδων), βελτιώνει την οδική ασφάλεια (ζώνες αναμονής, διασταυρώσεις, λωρίδες έκτακτης ανάγκης) καθώς και την ορατότητα της επιφάνειας του οδοστρώματος (τούνελ).



Επιπλέον, δεν απαιτείται καμία μετατροπή ή αλλαγή στο εργοστάσιο παραγωγής ασφάλτου και τη διαδικασία διάστρωσης και συμπύκνωσης του ασφαλτομίγματος.

Κατά τη χρήση του **ITEROXID 100%-K** πρέπει να χρησιμοποιείται και το πρόσμικτο **ITERLENE 1301**, ώστε να προσδώσει μεγαλύτερη φωτεινότητα στο χρώμα, να πλαστικοποιήσει ακόμα περισσότερο το ασφαλτόμιγμα και να ενεργοποιήσει την άσφαλτο.



Τέλος, η δοσολογία του **ITEROXID 100%-K** είναι **4%** επί της συνολικής ποσότητας ασφαλτομίγματος ενώ του **ITERLENE 1301** μόλις **0.3%** επί της συνολικής ποσότητας ασφαλτομίγματος.